



X03-86010

ALPHA FLUSH es un líquido específicamente estudiado para ser usado con todas las unidades de Lavado Automaticas.

¿Cómo funciona?

Colocar en los depósitos de estaciones de lavado. Una vez que circula en el Sistema de A/A, **ALPHA FLUSH** elimina los residuos metálicos y de Lubricante contaminado.

Beneficios:

- No daña los componentes de las unidades de lavado.
- Eventuales residuos son compatibles con todos los gases refrigerantes.
- No Inflamable.
- No ADR.



X03-86001

BELNET es un líquido de lavado de alto nivel de evaporación diseñado para ser utilizado en todos los sistemas de A/A.

¿Cómo funciona?

Se inserta en los sistemas A/A a través de sistemas manuales o neumáticos. Una vez insertado en el sistema A/A, elimina los residuos metálicos y de lubricante contaminado.

Beneficios:

- No deja ningún tipo de residuo.
- Se evapora muy rápido y completamente.



X03-86002

BELNET AEROSOL es la solución más directa, simple y rápida para el lavado de pequeñas líneas de refrigeración y componentes de un sistema de A/A.

¿Cómo funciona?

El líquido de lavado BELNET AEROSOL se presuriza con CO₂ en cilindros de aerosol y se puede utilizar directamente, de una manera segura y limpia, mediante el uso de una pistola de lavado especial (Flush Gun), o directamente presionando un cono de goma.

Beneficios:

- Listo para el uso.
- Gran presión de lavado (8 Bar/116 psi).
- Presión constante hasta que el cilindro se vacíe por completo.
- No es necesario utilizar otros equipos



X03-81003

EXTERNAL es un sellador de fugas en pasta bicomponente que se aplica externamente sobre los componentes de sistemas de aire acondicionado de vehículos. Específicamente diseñado para sellar efectivamente todos los tipos de fugas hasta 5 mm que se producen en los componentes de metal y goma de los sistemas, **EXTERNAL** es resistente a los lubricantes, aditivos y gas refrigerantes. Resiste a los cambios de temperatura y se puede utilizar indistintamente en el lado de alta y baja presión (caliente o frío).

Beneficios:

- Se puede utilizar en los componentes de metal del circuito, tales como cobre, aluminio y acero.
- Puede ser utilizado en la tubería termoplástica.
- Resiste a los Lubricantes Minerales, POE, PAG, PAO y Alquibenceno.
- Resiste a los Gases Refrigerantes CFC, HFC, HCFC, R32, CO₂, incluidos R32 y R1234yf.
- Resistente a los líquidos de limpieza, incluso clorados.
- Resiste a un intervalo de temperatura desde -100 °C hasta + 270 °C.
- La resistencia a la presión depende del tamaño de la fuga (5 mm = 40 Bar. / 2 mm = 50 Bar. / 1 mm = 57 Bar.)



X03-81002

FIXQUICK es el nuevo sellador de fugas ultrarrápido Errecom, diseñado específicamente para reparar definitivamente en un máximo de 30" fugas de hasta 1 mm de diámetro en superficies llanas y curvas. Garantiza un sellado hermético a 50 bares de presión y 250°C. Se puede usar en metales y materiales plásticos utilizados en sistemas de A/A de vehículos. Su formulación fluorescente le permite verificar fácilmente a través de una lámpara UV el estado de la reparación realizada y de identificar cualquier reparación anterior.

Cómo funciona?

El producto debe aplicarse en una superficie llana o curva, perfectamente seca y limpia. Aplicar en el área de la fuga, en secuencia, el Producto líquido STEP1, el polvo STEP2 y nuevamente STEP1 para uniformar la reparación. Espere 20" para obtener una reparación que resiste a la presión de 20 bares o 20 minutos para resistir a una presión de 50 bares.

Beneficios:

- Se puede utilizar en los componentes de metal o plástico.
- Puede ser utilizado en superficies llanas o curvas.
- En 20 segundos sella la fuga resistiendo a una presión de hasta 20 bares. En 20 minutos sella la fuga resistiendo a una presión de hasta 50 bares. Resiste hasta 250°C.
- Es visible con una lámpara UV.



X03-81004

Sellador de Fugas para Sistemas de Aire Acondicionado y Refrigeración **EXTREME** Resuelve todos los problemas relacionados con las pequeñas fugas de gas refrigerante en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración.

Beneficios:

- Repara fugas de hasta 0,5 mm de grosor.
- Dosis para sistemas de aire acondicionado y refrigeración de hasta 1000 kg de refrigerante.
- Repara de manera permanente las fugas en componentes de goma y metal de sistemas de aire acondicionado y refrigeración.
- Compatible con todos los gases refrigerantes, incluso CFC, HFC, HCFC y también R32 y HFO.
- No compatible con amoníaco (R717)

ERRECOM

Soluciones químicas para refrigeración y aire acondicionado



X03-82001 - 6 x 7,5 ml
X03-82002 - 250 ml

BRILLIANT es un detector de fugas fluorescente para sistemas de A/A de Vehículos R12 - R134a - R1234yf y para compresores electricos. Permite localizar rápidamente y con precisión las pérdidas de gas refrigerante.

¿Cómo funciona?

BRILLIANT debe añadirse en el circuito del sistema A/A de vehículos. En proximidad de la pérdida, el producto salido del sistema e iluminado mediante el uso de una lámpara UV permite la localización de la fuga.

Beneficios:

- Localiza con precisión fugas de gas refrigerante.
- No contiene solventes.
- Cumple con la norma SAE J2297 & SAE J2298.
- No daña el compresor de A/A y las estaciones de carga.
- Visible para cualquier lámpara UV.

Diponible en envase de 33 aplicaciones (250 ml) o blister de 6 aplicaiones individuales (6 de 7,5 ml)

FRIBA TECNOLOGÍA S.A.

Av. Pavón 4080/84 (C1253AAY) - C.A.B.A.

Tel.: (011) 4924-2117/8 - Fax: (011) 4921-3676 Whatsapp (+54) 911 5663-6597

Web: <http://www.friba.com.ar> - Email: info@friba.com.ar



Z21-51001

Flexible Bright Torch es una Lámpara UV a 5 led UV con doble cabeza y sonda flexible que permite la identificación de las fugas de Gas Refrigerante también en las posiciones más difíciles para iluminar.

¿Cómo funciona?

Ensamblar la cabeza UV con el cuerpo de la lámpara directamente o a través de la sonda, examinar todas las partes del Sistema A/A. En presencia de líquido detector de fugas éste será fluorescente localizando la fuga.

Características Técnicas:

- Alimentación: 3 Baterías "AA" de 1.5 V. (no incluidas)
- Gafas con protección UV 100%.
- Cabeza de 5 Led Blancos.
- Cuerpo de aluminio.



X09-10001

ATOM MACHINE es un dispositivo electrónico ultrasónico que genera instantáneamente la pulverización de un líquido purificador que es aspirado y propagado por el sistema de recirculación de A/A. Una de las principales ventajas de este sistema es obtener partículas pulverizadas líquidas a temperatura ambiente, evitando el fenómeno de condensación que típicamente se produce cuando se nebuliza un líquido por calefacción. Las partículas de líquido nebulizadas con un nebulizador ultrasónico tienen una dimensión inferior a 5 μm , por lo que no se depositan fácilmente en las superficies que se encuentran en su propio camino, propagándose completamente en el sistema de A/A y en el ambiente. Esta condición no se puede conseguir cuando se utilizan las latas de aerosol típicas, porque el tamaño y la pesantez de las partículas nebulizadas con este sistema provocan una precipitación rápida de las mismas.



X03-81001

EXTREME ULTRA es un sellador de fugas para pérdidas de gas refrigerante que resuelve todos los problemas relacionados con las pequeñas fugas de gas refrigerante en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración.

¿Cómo funciona?

EXTREME ULTRA es una solución sin polímeros que repara fugas hasta 0,3 mm.

Beneficios:

- Repara de manera permanente las fugas en componentes de goma y metal de sistemas de aire acondicionado y refrigeración.
- Seguro para los componentes del sistema de aire acondicionado y refrigeración.
- Visible cuando se expone a cualquier luz UV.
- No inflamable, no irritante, seguro para el operador.
- Compatible con todos los gases refrigerantes, incluso CFC, HFC, HCFC y también R32 y HFO.
- No compatible con amoníaco (R717)



X03-85001

COOL-SHOT ULTRA es un catalizador sintético capaz de mantener o restaurar la eficiencia de todos los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Evita la creación de "Oil Fouling" si se usa en sistemas nuevos o elimina este fenómeno si se inserta en sistemas ya en marcha.

¿Cómo funciona?

Está compuesto por dos catalizadores sintéticos y un agente lubricante que, si se usa preventivamente, evita que el aceite se asiente en las paredes del sistema. En cambio si se usa de manera resolutoria, elimina el aceite que se ha depositado en las paredes del sistema durante los años de uso, lo solubiliza y lo transporta nuevamente al compresor.

Beneficios:

- Aumenta la efectividad del lubricante del compresor.
- No causa cambios químicos
- Reduce el consumo energético del sistema.
- Compatible con todos los gases refrigerantes, incluso CFC, HFC, HCFC y también R32 y HFO.
- Visible bajo luz UV.

ERRECOM

Soluciones químicas para refrigeración
y aire acondicionado



X03-89012

Adaptador para aplicador CartidGe
para gas R1234yf



X03-89011

Adaptador para aplicador CartidGe
para gas R134a



X03-89001

Manguera Flexible 30mm
para adaptadores de aplicador CartidGe

FRIBA TECNOLOGÍA S.A.

Av. Pavón 4080/84 (C1253AAY) - C.A.B.A.

Tel.: (011) 4924-2117/8 - Fax: (011) 4921-3676 Whatsapp (+54) 911 5663-6597

Web: <http://www.friba.com.ar> - Email: info@friba.com.ar