



Mastercool®
"World Class Quality"

MASTERCOOL COMMANDER 2100EP / 4100E

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla táctil / diseño One Touch de 10"
- Mangueras de 2.5mts. con acoples
- Conexión Wifi:
 - Actualización de software y base de datos gratuita
 - Diagnostico y mantenimiento de equipo a distancia sin costo adicional
 - E-print: envio de reporte de trabajo por e-mail
- Comprobación / Liberación automatica de gases No condensables
- Chasis rotomoldeado de alta resistencia
- Balanza con precision de 10gr
- Tanque de 12,5 lt calefaccionado para mayor rapidez de carga



MODELO	Commander 2100-EP	Commander 4100-E
Codigo	Z31-30211	Z31-30311
Tipo de refrigerante	R134a	R1234yf
Procedimiento de servicio	Manual o Completamente automatico	
Voltaje	220v 50/60Hz	
Precision de balanza	10g	
Precision de escala de aceite	5g	
Rango de temperatura de operación	10° / 49° C	
Sistema de filtros	1 filtro para limpieza y quitar humedad	
Bomba de vacio	142 lt/min	
Compresor	Sellado hermeticamente, 12cc, alta presion	
Velocidad de recuperación	menor a 30 minutos (98.5% a 21°/24°C)	
Capacidad del tanque	12,5lt	
Precisión de la carga	± 15g a 21°/24°C°	
Identificador de gases	X	✓
Mangueras	2,5mt	
Sensor de temperatura	Integrado	
Medidas	1150 x 600 x 770 mm	

